

ABRIDORAS



► BOWE NEOPOST IM 16 / IM 16 C

ABRIDORA DE CARTAS

- Alimentación automática de sobres.
- Velocidad: hasta 300 sobres/hora.
- Proceso correo mixto de diferentes tamaños innecesidad de ajustes previos.
- Grosor del sobre: 4 mm.
- Sistema de apertura por hendido que evita dañar el contenido del sobre.
- Brazo de presión que sostiene los sobres en su posición.
- Fácil extracción del contenido del sobre.
- Medidas de sobres: 90 x 140 / 260 x 400 mm.



MODELO	REFERENCIA	VELOCIDAD	ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA	GROSOR DE SOBRES
BOWE NEOPOST IM-16	NP-AB-4142747L	300 sobres/minuto	SI	8 mm
BOWE NEOPOST IM-16 C	NP-AB-A0002318	300 sobres/minuto	SI	8 mm

► BOWE NEOPOST IM 30 / IM 35

ABRIDORA DE CARTAS

- Contador de ciclos.
- Alimentación automática de sobres.
- Velocidad: Hasta 2.200 sobres/hora.
- Proceso correo mixto de diferentes tamaños sin necesidad de ajustes previos.
- Sistema de apertura por hendido que evita dañar el contenido del sobre.
- Medidas sobres: 85 x 140 / 175 x 260 mm.



MODELO	REFERENCIA	APERTURA Y EXTRACCIÓN	VELOCIDAD	CAPACIDAD ALIMENTADOR	EXTRACCIÓN DOC.
IM-30 - LO-1 Letter Opener	NP-AB-2890342X	2 Lados	2.200 sobres/hora	4 mm	NO
IM-35 Letter Extractor	NP-AB-2890242T	3 Lados	2.200 sobres/hora	4 mm	SI
IM-35 Letter Extractor + EED	NP-AB-2890244V	3 Lados	2.200 sobres/hora	4 mm	SI

► BOWE NEOPOST IM 75

ABRIDORA DE CARTAS

- Fácil manejo y alimentación automática de sobres.
- Apertura del sobre por tres lados
- Contador de ciclos.
- Alimentación automática de sobres.
- Velocidad: Hasta 4.500 sobres/hora.
- Proceso correo mixto de diferentes tamaños sin necesidad de ajustes previos.
- Sistema de apertura por hendido que evita dañar el contenido del sobre.



MODELO	REFERENCIA	APERTURA Y EXTRACCIÓN	VELOCIDAD	CAPACIDAD ALIMENTADOR
IM-75	NP-AB-2890352H	3 Lados	4.500 sobres/hora	500 sobres