MX-M3570

MFP de oficina que hace que el paso entre lo impreso y lo digital sea eficiente



- Impresora, copiadora, escáner, fax y archivo documental
- Capacidad de papel: 650 hojas de serie y 6.300 hojas máximo
- La función Liberación de la Impresión, permite a los usuarios enviar impresiones y recuperarlas desde cualquier MFP de la red
- El bajo tiempo de calentamiento y el sensor de movimiento permite a la MFP estar siempre lista para su utilización
- Velocidad: 35 cpm
- Panel táctil LCD color de 10.1" personalizable con una fácil navegación por las funciones de la MFP
- Autentificación única para los servicios de la Nube
- La función OCR permite a los usuarios escnear documentos y convertirlos en ficheros editables MS Office (pptx, xlsx, docx) y PDFs buscables



Especificaciones

Velocidad del motor ByN ppm (A4) 35 Velocidad del motor ByN ppm (A3) 17 Tamaño del papel: Mín.-Máx. A5 - A3W Peso del papel (g/m2) 60 - 300 Capacidad de papel: Estándar (hojas) 650 Capacidad de papel: Máxima (hojas) 6300 Tiempo de calentamiento (seg.) 14 Memoria general mínima/máxima (GB) STD Capacidad del disco duro (GB) 500 Dúplex STD 220 - 240V, 50 / 60Hz

Requisitos de alimentación - voltaje nominal

local CA (Hz)

Consumo de energía (kW) 1.84

616 x 660 x 838 Dimensiones (mm)

Peso (kg) 72

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas) 150

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional) Capacidad de archivado de documentos carpetas principal y personalizada (páginas) Capacidad de archivado de documentos carpeta de archivos rápida (páginas)

Almacenamiento de trabajos

Carpetas de almacenamiento

Almacenamiento confidencial

STD 20.000 10.000

Copy, print, scan, fax transmission Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)

Fax (estándar/opcional) OPT

MH / MR / MMR / JBIG Método de compresión Super G3

Protocolo de comunicación Tiempo de transmisión (seg.) Velocidad del módem (bps) 33 600 - 2 400

Resolución de transmisión 203,2 x 97,8, 406,4 x 391

Tamaño de documento (mínimo) A5 Tamaño de documento (máximo) А3 Memoria (MB) 1024 Niveles de escala de grises 256 Registro de marcado; marcado rápido/urgente 2000 Transmisión por difusión (número máximo de

destinos)

LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)

Regulación conforme $IEEE802.11n\,/\,g\,/\,b$ Modo de acceso

Seguridad WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK,

WPA2 EAP

Tamaño de papel original (máximo) Tiempo de salida de la primera copia ByN

Clasificación electrónica estándar Copia continua (número máximo de copias)

Resolución de escaneado ByN (ppp) Resolución de escaneado color (ppp)

Resolución de impresión (ppp) Gradación (niveles equivalentes) - ByN Gradación (niveles equivalentes) - Color

Índices de copia predefinidos

Índice de zoom (%)

А3 4,5

9999 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300

600 x 600 1200 x 1200

256 25 - 400 10

STD

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional) Método de escaneado directo y remoto Resolución de escaneado directo (ppp)

Resolución de escaneado remoto (ppp)

Formatos de archivo

TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich

100, 150, 200, 300, 400, 600

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 -

text (RTF)

Destinos de escaneado escritorio Destino de escaneado FTP, correo electrónico Destino de escaneado carpeta de red

Resolución (ppp)

Impresora en red (estándar/opcional) Interfaz estándar/opcional

Destino de escaneado memoria USB

SO compatible estándar

Protocolos de red

Protocolos de impresión

STD

Infrastructure mode, Software AP

mode

1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600

STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-

TX / 1000Base-T

Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,

10.12, 10.13, 10.14, 10.15 TCP / IP (IPv4,IPv6)

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing), HTTP, FTP for

downloading print files, IPP, SMB,

PDL estándar/opcional STD PCL 6 emulation, Adobe

PostScript 3

Fuentes disponibles 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

FINALIZADOR

Capacidad de salida Max. 500 - 3000 Máx. capacidad grapado (hojas) Encuadernación OPT Desplazamiento offset STD Perforado

DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 6% de cobertura) 40000

