

## Nuevo Diseño, Gran Funcionalidad con Escáner a color en Red



### Operación altamente productiva

- Con una salida máxima de 62/75 ppm, tiempo de salida de la primera copia en solo 3.5/4.0 seg.
- Opciones de acabado que incluyen el terminado de caballo y acabadora interna
- Cuenta con módulo dúplex de 150 hojas de un solo paso de alta velocidad
- Velocidad de 75 OPM en color y B/W a una o dos caras
- Disco Duro de 80GB estándar
- Capacidad estándar de 3.100 hojas, hasta un máximo de 6.600 hojas
- Opción a Tandem; duplica la velocidad de salida con la función de enlace entre dos MFP
- Creación de Trabajo para documentos de gran volumen.

### Soluciones de Seguridad de Multi-capas

- Kit de Seguridad de Datos opcional encripta y borra los datos conservados en el interior del disco duro
  - Soporta el estándar IEEE 802.1X para el puerto de red basado en el control de acceso
  - Función específica de la autenticación de los usuarios
  - Soporta el Active Directory permite la autenticación de los usuarios y múltiples gestiones del MFP y de un mayor número de usuarios
  - Filtrado de direcciones IP / MAC que restringe el acceso no autorizado
  - SSL e IPsec permite el encriptado de datos, red segura de comunicaciones
  - PDF cifrado con contraseña para garantizar la protección del documento digitalizado
  - La función de Control del Documento\* evita la copia, escáner, fax, y presentación de documentos confidenciales no autorizados
- \* Requiere Kit opcional de seguridad de datos

### Excelente calidad de imagen

- Verdaderos 1200 x 1200 dpi de alta calidad de impresión sin sacrificar la velocidad
- Imágenes de alta resolución con 256 niveles de grises; reproduce claramente las líneas finas, texto, medios tonos
- Control de exposición automático digital Texto / Foto da una óptima calidad de copia

### Tipo de Características

- Sharp OSA (Arquitectura de Sistemas Abiertos) que permite la integración con aplicaciones de red y las hace accesibles desde el panel de control LCD
  - Pantalla táctil LCD en color 8,5-pulgadas, ofrece miniaturas / vista previa de documentos
  - Una selección de seis colores de pantalla LCD
  - Panel de control con sesión remota permite ver y operar las funciones del MFP desde un PC
  - Teclado QWERTY retráctil (opción) permite una fácil entrada de texto
- \*Requiere opcional MX-AMX2 y/o MX-AMX3

### Todo-en-Uno

- Compatible con Gigabit Ethernet y los últimos protocolos de red y sistemas operativos
  - PCL5e/PCL6 estándar y opcionales emulación PS3
  - Escaneo de red a todo color con servidor de exploración a e-mail/FTP/escritorio/ carpeta de red/USB, y soporta los formatos JPEG, TIFF, XPS, PDF y PDF encriptado\* Impresión directa PDF quiere MX-PKX1
  - Puerto USB en la parte frontal del MFP que permite una fácil exploración o impresión desde la memoria USB
  - Sharpdesk, intuitiva, para gestión de documentos en una PC
  - Función para la reutilización instantánea de los datos almacenados en el disco duro
  - Opción de fax Súper G3 y de Fax Internet que soporta el protocolo SMTP
  - Soporte LDAP para una fácil navegación por las direcciones de correo electrónico y números de fax
  - Soporta el formato XPS (estándar para la digitalización, opcional para la impresión)
- \* Requiere opcional MX-EBX3

### Amigable con el Medio Ambiente

- Diseño libre de plomo y cromo (compatible con RoHS)
- Certificado de Energy Star y se ajusta a las normas establecidas para White Swan
- Diseño con ahorro de energía (menos de 1W en modo de espera para la recepción de fax)



MX-M753LWN MX-M623LWN



# MX-M753N/M623N

## Especificaciones

### General

<b>Tipo</b>	Consola
<b>Velocidad</b>	Max. 75/62 cpm/ppm (A4, 8 1/2" x 11", borde largo)
<b>Tamaño</b>	Max. A3 (11" x 17"), min. A5R (5 1/2" x 8 1/2"R)
<b>Capacidad de papel (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	3,100 hojas (1,200-hojas, 800-hojas, Dos bandejas 500- hojas, y 100-hojas por-bypass) Máximo: 6,600 hojas
<b>Peso de Papel</b>	Hojas 1/2: 60 g/m <sup>2</sup> a 105 g/m <sup>2</sup> (16 a 28 lbs bond) Bandeja de alta capacidad: 60 g/m <sup>2</sup> to 105 g/m <sup>2</sup> (16 to 28 lbs) Bandeja 3/4: 60 g/m <sup>2</sup> a 209 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. bond a 110 lbs.) Alta capacidad: 60 g/m <sup>2</sup> a 105 g/m <sup>2</sup> (16 a 28 lbs bond) Bypass: 56 g/m <sup>2</sup> a 209 g/m <sup>2</sup> (13 lbs bond a 110 lbs index) Menos de 30 sec.
<b>Calentamiento</b>	Memoria de Copia: 512MB
<b>Memoria</b>	Memoria de Impresora: Standard 1GB, máx. 2GB 80GB HDD
<b>Voltaje</b>	Voltage local ±10%, 50/60 Hz
<b>Consumo</b>	1.84 kW (220 to 240V), 1.44 kW (100 to 1 27V)
<b>Dimensiones (W x D x H) Peso (aprox.)</b>	728 x 683 x 1,213 mm 95 kg (209 lbs.)
<b>Funciones</b>	Copia ID, borrado borde/centro, preparar trabajo, almacenar documentos, autenticar usuario (1,000 cuentas), ahorro de tóner Max. A3 (11" x 17")
<b>Tamaño de original</b>	3.5/4.2 sec.
<b>Salida primera copia*2</b>	Max. 999 copias Escáner: 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi, 600 x 300 dpi
<b>Copias continuas</b>	

### Copia

<b>Resolución</b>	Impresión: 1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Escala de grises</b>	Scan: 256 niveles Impresión: 2 niveles
<b>Zoom</b>	25 a 400% (25 a 200% usando DSPF) en 1% de incremento 10 (5R/5E), inch: 8 ratios (4R/4E)
<b>Zoom Precargados</b>	Selección automática de papel (mezcla / aleatoria de tamaño de alimentación), selección automática de ampliación, selección del tipo de papel, bandeja automática, rotación de copia, clasificación electrónica, red tandem, copia de libros, cambio de márgenes, copia doble página, multi-shot (4-en -1, 2-en-1), cubierta / transparencia / página de inserción, copia a 2 caras, zoom XY, B / W, copia dúplex, programa de trabajo, repetición de imagen, tamaño de papel de entrada, sellos (fecha, número de página, texto), ampliación de varias páginas, copia de ficha, juego de prueba, marcas de agua, vista previa
<b>Funciones*3</b>	Exploración (a través del panel de control), exploración desde PC (aplicación compatible con TWAIN) Escáner: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
<b>Método de escáner</b>	Escáner desde PC: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
<b>Resolución</b>	50 to 9,600 dpi via configuración de usuario

### Escáner de red a Color

<b>Formatos de archivo</b>	TIFF, PDF, PDF encriptado, JPEG (solo color), XPS*4, PDF*5 Sharpdesk
<b>Utilidad de escáner</b>	Scan to e-mail, escritorio, FTP, carpeta de red (SMB), memoria USB
<b>Destinos de escáner</b>	Internet fax*6 (soporta SMTP), transmisión PC-Internet fax *6, tamaños mixtos de original de exploración, soporte LDAP, 1000 cuentas, 500 grupos de marcación, entrada directa (dirección, asunto, mensaje), 48 programas de empleo, exploración a largo original (máx. 1000 mm) * 7
<b>Funciones</b>	

### Almacenamiento de Documentos

<b>Cap. de almacenamiento</b>	Carpetas: 38GB, 20,000 páginas*8 o 3,000 archivos Carpeta Principal: 12GB, 10,000 páginas*8 o 1,000 archivos Copia, impresión, escáner, fax
<b>Capacidad de carpetas*3</b>	Carpeta archivo rápido, Carpeta principal, Carpetas personales (máx. 1,000 carpetas)
<b>Almacenamiento con contraseña</b>	Protección con contraseña de 500 hojas.



### Impresora de Red

<b>Resolución</b>	1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Interfase</b>	USB 2.0 1 0Base-T/1 00Base-TX/1 000Base-T Windows NT® 4.0 SP5 o mayor, Windows Server® 2003/2008, Windows® 98/Me/2000/XP, Windows Vista®, Windows 7®
<b>Sistemas Operativos*9</b>	Mac OS 9.0 to 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 to 10.5.5 TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
<b>Protocolos de red*9</b>	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail pñting), HTTP, Novell Print server con NDS y Bindery, FTP para descarga e impresión de archivos, EtherTalk, IPP
<b>Protocolos de Impresión PDL (emulación)</b>	Estándar: Emulación PCL 6/5e Opción*10: Emulación PS3, XPS
<b>Fuentes</b>	80 fuentes para PCL, 136 fuentes para emulación PS3
<b>Funciones*3 *11</b>	Impresión en red tandem, RIP una vez/imprime varias, retención del trabajo (impresión retenida, prueba de impresión, impresión confidencial), impresión directa PDF / TIFF / JPEG / XPS, impresión dúplex, administración y monitor de estado, estilo folleto, filtrado de IP/MAC, gestión de protocolo, N-up (2/4/6/8/9/16), selección de bandeja de papel / salida, marcas de agua, superposición, auto configuración, compatibilidad de fuentes de códigos de barras, red de comunicaciones seguras (SSL e IPsec)

### Fax (opcional, se requiere MX-FXX2)

<b>Método de compresión</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Protocolo</b>	Super G3/G3
<b>Velocidad del Modem</b>	Menos de 3 segundos*12 33,600 bps to 2,400 bps
<b>Resolución</b>	Estándar (203.2 x 97.8 dpi) a Súper Fino (406.4 x 391 dpi) A3 a A5 (11" x 17" a 5 1/2" x 8 1/2")
<b>Memoria</b>	8MB
<b>Escala de grises</b>	Equivalente a 256 niveles
<b>Funciones</b>	Transmisión / recepción duplex, 1,000 usuario, 500 grupos de marcación, soporte LDAP, 48 programas, Reducción automática (transmisión/recepción), rotación transmisión/recepción, tamaño real de impresión, 2-en-1 de transmisión, la transmisión de largo original (máx. 1000 mm), transmisión PC-Fax, temporizador de transmisión, informe de actividad, escaneado de doble página, tamaño original mixta, enrutamiento de entrada a e-mail/FTP servidor / carpeta de red (SMB) / PC de escritorio / grupo

1: Disco Duro depende de la capacidad de adquisición y suministro de estado.

\* 2: Largo del borde de alimentación A4 (8 1/2" x 11"). Puede tomar más tiempo la hora de tomar una copia, por primera vez inmediatamente después de encender la máquina.

\* 3: Algunas características requieren opción (es).

\* 4: Para ver archivos XPS en PC no se ejecuta Windows Vista, debe tener la aplicación del Visor de XPS instalado.

\* 5: Opcional MX-EBX3 necesario.

\* 6: Opcional MX-FWX1 necesario.

\* 7: B / W sólo los documentos, en virtud de escaneado de 400 ppp de resolución. Max. 800 mm para Internet o fax al escanear a 600 x 600 dpi de resolución.

\* 8: Medido utilizando el estándar gráfico de Sharp (A4 con cobertura del 6%, B / W). El archivo rápido comparte la carpeta de disco duro con la función de Creación de Trabajos; hasta 12 GB de almacenamiento de datos está disponible cuando se utilizan ambas funciones. La capacidad de almacenamiento será menor para páginas en color.

\* 9: Opcional MX-PKX1 necesario para Mac OS y EtherTalk.

\* 10: PS exige opcional MX-PKX1. XPS requiere opcional PUX1-MX y MX-SMX3 (1GB).


\* 11: Algunas características no están disponibles de acuerdo con el controlador de impresora utilizado.

\* 12: Basado en el nivel gráfico de Sharp con aprox. 700 caracteres (A4 o 8 1/2" x 11" de largo de punta de alimentación) en resolución estándar en modo Super G3, 33.600 bps, compresión JBIG.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Vista y Windows 7 son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / u otros países. Todos los demás nombres de marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. El logotipo ENERGY STAR es una marca de certificación y sólo podrá utilizarse para certificar los productos a los que se han determinado para satisfacer las necesidades del programa Energy Star. Energy Star es una marca registrada de EE.UU.. Las directrices ENERGY STAR sólo se aplican a los productos en los EE.UU. Europa,

## CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA



www.sharp.com.mx

# SHARP

© 2010 Sharp Corporation México. Todos los derechos reservados.

SHARP CORPORATION MEXICO  
Av. Jaime Balmes No. 8 Piso 8  
Col. Los Morales Polanco 11510  
México, D.F.  
Tel. 1500-1500