

Fotocopiadora A3 en color

# MX-3061S

MFP de oficina con características de seguridad mejoradas y funcionalidad superior para un trabajo flexible



- Impresora, Copiadora, Escáner, Fax y Archivo documental
- Velocidad: 30 ppm en color y monocromo
- Capacidad de papel: 650 hojas estándar y 6.300 máxima
- Panel táctil LCD color personalizable de 10.1" que permite una fácil y rápida navegación por las funciones de la MFP
- La función de Liberación de la impresión nos permite enviar documentos a imprimir y recuperarlos desde cualquier MFP de la red
- La función Single sign-on permite un fácil acceso a los servicios públicos de la nube
- Poco tiempo de calentamiento y el sensor de proximidad hacen que la MFP esté siempre lista para trabajar
- La función OCR permite a los usuarios convertir documentos escaneados a ficheros editables MS Office (pptx, xlsx, docx) y PDFs buscables

# Especificaciones

## GENERAL

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Velocidad en color ppm (A4)                                | 30                    |
| Velocidad en ByN ppm (A4)                                  | 30                    |
| Velocidad en color ppm (A3)                                | 16                    |
| Velocidad en ByN ppm (A3)                                  | 16                    |
| Tamaño del papel: Mín.-Máx.                                | A5R - SRA3            |
| Peso del papel (g/m2)                                      | 55 - 300              |
| Capacidad de papel: Estándar (hojas)                       | 650                   |
| Capacidad de papel: Máxima (hojas)                         | 6300                  |
| Tiempo de calentamiento (seg.)                             | 20                    |
| Memoria general mínima/máxima (GB)                         | 5                     |
| Disco duro   | STD                   |
| Capacidad del disco duro (GB)                              | 500                   |
| Dúplex   | STD                   |
| Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz) | 200 - 240V, 50 / 60Hz |
| Consumo de energía (kW)                                    | 1.84                  |
| Dimensiones (mm)   | 608 x 650 x 834       |
| Peso (kg)  | 79                    |

## ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Capacidad original (hojas) | 100 |
|----------------------------|-----|

## ARCHIVO DE DOCUMENTOS

|   |   |
|---|---|
| Archivo de documentos (estándar/opcional)   | STD   |
| Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas) | 20000   |
| Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)         | 10000   |
| Almacenamiento de trabajos  | Copy, print, scan, fax transmission                       |
| Carpetas de almacenamiento  | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |
| Almacenamiento confidencial   | .   |

## FAX

|  |   |
|--|---|
| Fax (estándar/opcional)                              | OPT   |
| Método de compresión                                 | MH / MR / MMR / JBIG                              |
| Protocolo de comunicación                            | Super G3 / G3                                     |
| Tiempo de transmisión (seg.)                         | 2   |
| Velocidad del módem (bps)                            | 33600 - 2400                                      |
| Resolución de transmisión                            | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Tamaño de documento (mínimo)                         | A5  |
| Tamaño de documento (máximo)                         | A3  |
| Memoria (GB)   | 1   |
| Niveles de escala de grises                          | 256   |
| Registro de marcado; marcado rápido/urgente          | 2000  |
| Transmisión por difusión (número máximo de destinos) | 500   |

## LAN INALÁMBRICO

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| LAN inalámbrico (estándar/opcional) | OPT   |
| Regulación conforme                 | IEEE802.11 b / g / n  |
| Modo de acceso                      | Infrastructure mode, Software AP mode                               |
| Seguridad                           | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP |

## COPIADORA

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Tamaño de papel original (máximo)                 | A3                                 |
| Tiempo de salida de la primera copia color (seg.) | 6.7                                |
| Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)   | 4.7                                |
| Clasificación electrónica estándar                | .                                  |
| Copia continua (número máximo de copias)          | 9,999                              |
| Resolución de escaneado ByN (ppp)                 | 600 x 600, 600 x 400               |
| Resolución de escaneado color (ppp)               | 600 x 600                          |
| Resolución de impresión (ppp)                     | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Gradación (niveles equivalentes) - Color          | 256                                |
| Índice de zoom (%)                                | 25 - 400                           |
| Índices de copia predefinidos                     | 10                                 |

## ESCÁNER

|  |  |
|--|--|
| Escáner en red (estándar/opcional)           | STD  |
| Método de escaneado directo y remoto         | .  |
| Resolución de escaneado directo (ppp)        | 100, 150, 200, 300, 400, 600   |
| Resolución de escaneado remoto (ppp)         | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600   |
| Formatos de archivo                          | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF) |
| Destinos de escaneado escritorio             | .  |
| Destino de escaneado FTP, correo electrónico | .  |
| Destino de escaneado carpeta de red          | .  |
| Destino de escaneado memoria USB             | .  |

## IMPRESORA

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Resolución (ppp)                     | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600   |
| Impresora en red (estándar/opcional) | STD Ethernet and WiFi 802.11 b / g / n   |
| Interfaz estándar/opcional           | USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Optional secondary LAN support  |
| SO compatible estándar               | Windows 7, 8.1, 10, 11. Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11 |
| Protocolos de red                    | TCP / IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP   |
| Protocolos de impresión              | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD                                     |
| PDL estándar/opcional                | STD PCL 6 emulation, Adobe® PostScript® 3™   |
| Fuentes disponibles                  | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)   |

## FINALIZADOR

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Max. capacidad de salida (hojas) | 500 - 3000 |
| Máx. capacidad grapado (hojas)   | 65         |
| Encuadernación                   | OPT        |
| Desplazamiento offset            | STD        |
| Perforado                        | OPT        |

## DURACIÓN TONER

|   |       |
|---|-------|
| Negro (páginas con el 5% de cobertura)    | 40000 |
| Cian (páginas con el 5% de cobertura)     | 24000 |
| Magenta (páginas con el 5% de cobertura)  | 24000 |
| Amarillo (páginas con el 5% de cobertura) | 24000 |