MX-4051

MFP de oficina con opciones de seguridad mejoradas para adaptarse a las necesidades cambiantes



- Impresora, Copiadora, Escáner, Fax y Archivo documental
- Capacidad de papel: 650 hojas estándar y máxima de 6.300 hojas
- La función de liberación de impresión permite enviar a imprimir y recuperar el trabajo desde cualquier MFP de la red
- Bajo tiempo de calentamiento que permite ahorrar en el consumo eléctrico y mejorar la productividad
- Velocidad: 40 ppm en color y monocromo
- Pantala táctil color de 10.1" personalizable con un interfaz y navegación sencilla por las funciones de la MFP
- La opción de single sign-on permite acceder a todos nuestros servicios con sólo un login
- Múltiples características de seguridad



Especificaciones

Velocidad en color ppm (A4) 40 Velocidad en ByN ppm (A4) 40 Velocidad en color ppm (A3) 20 Velocidad en ByN ppm (A3) 20 Tamaño del papel: Mín.-Máx. A5 - SRA3 60 - 300 Peso del papel (g/m2) Capacidad de papel: Estándar (hojas) 650 Capacidad de papel: Máxima (hojas) 6300 Tiempo de calentamiento (seg.) 20 Memoria general mínima/máxima (GB) Disco duro STD Capacidad del disco duro (GB) 500 Dúplex STD 220 - 240V, 50 / 60Hz

Requisitos de alimentación - voltaje nominal

local CA (Hz)

Consumo de energía (kW) 1.84

Dimensiones (mm) 608 x 650 x 834

Peso (kg) 79

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas) 100

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional) Capacidad de archivado de documentos carpetas principal y personalizada (páginas) Capacidad de archivado de documentos carpeta de archivos rápida (páginas) Almacenamiento de trabajos Carpetas de almacenamiento

Copy, print, scan, fax transmission Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)

STD

20000

10000

Almacenamiento confidencial

FAX

Fax (estándar/opcional) OPT Método de compresión MH / MR / MMR / JBIG Protocolo de comunicación Super G3 / G3 Tiempo de transmisión (seg.) Velocidad del módem (bps) 33600 - 2400 Resolución de transmisión

STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi

Tamaño de documento (mínimo) Α5 Tamaño de documento (máximo) A3 Memoria (MB) 1024 Niveles de escala de grises Registro de marcado; marcado rápido/urgente 2000 Transmisión por difusión (número máximo de destinos)

LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional) Regulación conforme

 $\mathsf{IEEE802.11n}\,/\,\mathsf{g}\,/\,\mathsf{b}$ Modo de acceso Infrastructure mode, Software AP

Seguridad WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK,

WPA2 EAP

OPT

Tamaño de papel original (máximo) А3 Tiempo de salida de la primera copia color 6.7 Tiempo de salida de la primera copia ByN 4.7

Clasificación electrónica estándar

Copia continua (número máximo de copias) Resolución de escaneado ByN (ppp) Resolución de escaneado color (ppp)

Resolución de impresión (ppp) Gradación (niveles equivalentes) - Color Índice de zoom (%)

Índices de copia predefinidos

Formatos de archivo

Escáner en red (estándar/opcional) Método de escaneado directo y remoto

Resolución de escaneado directo (ppp) Resolución de escaneado remoto (ppp)

Destinos de escaneado escritorio Destino de escaneado FTP, correo electrónico

Destino de escaneado carpeta de red Destino de escaneado memoria USB

9.999

256

10

25 - 400

100, 150, 200, 300, 400, 600

600 x 600, 600 x 400, 600 x 300

600 x 600, 9600 x 600

TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS

IMPRESORA

Resolución (ppp) 600 x 600, 9600 x 600 Impresora en red (estándar/opcional)

Interfaz estándar/opcional USB 2.0,10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

SO compatible estándar Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows

Opciones de SO compatibles

Protocolos de red

Protocolos de impresión

PDL estándar/opcional

Fuentes disponibles

FINALIZADOR

Max. capacidad de salida (hojas) 500 - 3000 Máx. capacidad grapado (hojas) Encuadernación OPT Desplazamiento offset STD Perforado

DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 5% de cobertura) Cian (páginas con el 5% de cobertura) Magenta (páginas con el 5% de cobertura) Amarillo (páginas con el 5% de cobertura) STD

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50

Vista, Windows 7, 8, 1, 10

TCP / IP (IPv4 and IPv6)

PostScript® 3^T

40000

24000

24000

24000

Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8,

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-

STD PCL 6 emulation; OPT Adobe®

80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

mail printing), HTTP, FTP for

downloading print files, IPP

SHARP Be Original.