

MFP A4 COLOR PARA LAS EMPRESAS

# MX-C357F

Equipo multifunción compacto potente con alto rendimiento y fiabilidad.



- Equipo multifunción A4 color con velocidades de hasta 33 ppm e impresión a color de 1200 x 1200 ppp
- Superficie compacta que permite una movilización flexible en la oficina
- Pantalla táctil LCD en color de 4,3" inclinable con el modo Easy UI y un funcionamiento intuitivo significa que incluso los procesos más complejos se hacen sencillos
- Escaneo en red a todo color con múltiples destinos de escaneo con velocidades de escaneo de hasta 47ipm
- Preparado para la impresión móvil vía AirPrint y Google Cloud Print
- Manipulación flexible para uso de cartulina, hojas pequeñas y sobres desde la bandeja principal o alimentador de una sola hoja
- El puerto USB frontal permite imprimir desde formatos de archivo populares sin necesidad de un ordenador
- Fácil acceso a los servicios públicos de nube como Box, Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc.
- Conexión fácil vía Ethernet, USB, o simple impresión móvil opcional
- Las funciones de gestión de la energía reducen el consumo de energía en el uso activo o en el modo de suspensión

# Especificaciones

## GENERAL

Velocidad en color ppm (A4)	33
Velocidad en ByN ppm (A4)	33
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A6 - A4
Peso del papel (g/m <sup>2</sup> )	60 - 200
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	251
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	1451
Memoria general mínima/máxima (GB)	2 / 4
Disco duro	OPT
Capacidad del disco duro (GB)	500
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	1.84
Dimensiones (mm)	442 x 588 x 462
Peso (kg)	27

## ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	50
----------------------------	----

## IMPRESORA

Resolución (ppp)	1200 x 1200
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
SO compatible estándar	Windows 7, 8.1, 10 Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019. Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Protocolos de red	TCP / IP IPv6, TCP / IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP, ICM, IGMP, 802.1x
Protocolos de impresión	LPR / LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
PDL estándar/opcional	STD: PCL5c, PCL 6, Postscript 3 emulation, XPS
Fuentes disponibles	89 fonts for PCL, 159 PostScript fonts

## FINALIZADOR

Max. capacidad de salida (hojas)	50
----------------------------------	----

## DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	9000
Cian (páginas con el 5% de cobertura)	6000
Magenta (páginas con el 5% de cobertura)	6000
Amarillo (páginas con el 5% de cobertura)	6000

## COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A4
Tiempo de salida de la primera copia color (seg.)	9.5
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	9
Clasificación electrónica estándar	•
Copia continua (número máximo de copias)	9999
Resolución de escaneo ByN (ppp)	600 x 600, 600 x 300
Resolución de escaneo color (ppp)	600 x 600
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	6 ratios (2R / 4E)

## ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneo directo y remoto	•
Resolución de escaneo directo (ppp)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneo remoto (ppp)	600 x 600
Formatos de archivo	XPS, TIFF, Highly compressed PDF, PDF (A-1a, A-1b), BMP, Secure PDF, Searchable PDF, PDF, JPEG, JPG
Destinos de escaneo escritorio	•
Destino de escaneo FTP, correo electrónico	•
Destino de escaneo carpeta de red	•
Destino de escaneo memoria USB	•

## FAX

Fax (estándar/opcional)	STD
Método de compresión	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Protocolo de comunicación	Super G3 / G3
Tiempo de transmisión (seg.)	Less than 3
Velocidad del módem (bps)	33,600 - 2,400 with automatic fallback
Resolución de transmisión	From Standard to Ultra Fine
Tamaño de documento (mínimo)	A6
Tamaño de documento (máximo)	A4
Memoria (MB)	18 (built-in)

## LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	OPT
Regulación conforme	IEEE802.11a / b / g / n / ac
Modo de acceso	Infrastructure mode
Seguridad	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Toda la información era correcta a la hora de la impresión. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en USA y/u otros países. Adobe y PostScript 3 son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en USA y/u otros países. Google Drive, Gmail, Android, y Google Cloud Print son marcas comerciales de Google LLC. La marca registrada de Google Drive se utiliza con el permiso de Google LLC. Box es marca comercial, marca de servicio, o marca registrada de Box, Inc. QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y en otros países. AirPrint y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registrados en USA y en otros países. PCL es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o de subsidiarias. Qualcomm es una marca registrada de Qualcomm Incorporated, registrada en USA y en otros países. DirectOffice es una marca registrada de CSR Imaging US, LP, registrada en USA y en otros países. Todos los demás nombres de empresas, nombres de productos y logotipos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. ©Sharp Corporation Enero 2020. Ref: MX-C357F Datasheet. Se reconocen todas las marcas registradas. E&O.