

MFP A3 monocromo para mejorar la productividad

MX-M7570

Impresora de alta velocidad y acabado profesional para la oficina



- Impresora, Copiadora, Escáner, Fax y Archivo Documental
- VELOCIDAD DE: 75 PÁGINAS POR MINUTO EN BLANCO Y NEGRO
- CAPACIDAD DE PAPEL: 3.200 HOJAS ESTÁNDAR Y 6.700 MÁXIMA
- PANEL TÁCTIL COLOR INCLINABLE DE 10.1"
- ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS LISTOS PARA IMPRIMIR DESDE CUALQUIER MFP EN RED COMPATIBLE USANDO PRINT RELEASE
- INICIO DE SESIÓN ÚNICO OFRECE UN FÁCIL ACCESO A LOS SERVICIOS CLOUD PÚBLICOS
- UN SENSOR DE MOVIMIENTO DETECTA A LOS USUARIOS QUE SE ACERCAN, GARANTIZANDO QUE EL MFP ESTÁ SIEMPRE LISTO PARA USAR
- OCR PERMITE CONVERTIR DOCUMENTOS ESCANEADOS EN ARCHIVOS EDITABLES DE MICROSOFT® OFFICE Y ARCHIVOS PDF CON CAPACIDAD DE BÚSQUEDA A HASTA 200 IPM

Especificaciones

GENERAL

Velocidad en ByN ppm (A4)	75
Velocidad en ByN ppm (A3)	37
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A5R - A3W
Peso del papel (g/m ²)	55 - 300
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	3200
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	6700
Tiempo de calentamiento (seg.)	27
Memoria general mínima/máxima (GB)	5
Disco duro	STD
Capacidad del disco duro (GB)	500
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	1,84
Dimensiones (mm)	663 x 772 x 1218
Peso (kg)	164

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	150
----------------------------	-----

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional)	STD
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas)	20.000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)	10.000
Almacenamiento de trabajos	Copy, Print, Scan, Fax transmission
Carpetas de almacenamiento	Quick File Folder, Main Folder, Custom Folder (max 1.000)
Almacenamiento confidencial	•

FAX

Fax (estándar/opcional)	OPT
Método de compresión	MH / MR / MMR / JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3 / G3
Tiempo de transmisión (seg.)	3
Velocidad del módem (bps)	33.600 - 2.400
Resolución de transmisión	203,2 x 97,8 - 406,4 x 391
Tamaño de documento (mínimo)	A5
Tamaño de documento (máximo)	A3
Memoria (MB)	1024
Niveles de escala de grises	256
Registro de marcado; marcado rápido/urgente	1.000
Transmisión por difusión (número máximo de destinos)	500

LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	STD
Regulación conforme	IEEE802.11n / g / b
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A3
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	3,5
Clasificación electrónica estándar	•
Copia continua (número máximo de copias)	9999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	10

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	•
Resolución de escaneado directo (ppp)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (ppp)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 custom
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Destinos de escaneado escritorio	•
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	•
Destino de escaneado carpeta de red	•
Destino de escaneado memoria USB	•

IMPRESORA

Resolución (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Resolución mejorada (ppp)	1200 x 1200
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	USB 2,0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
SO compatible estándar	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15
Protocolos de red	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL estándar/opcional	STD: PCL6 emulation, Adobe PostScript 3
Fuentes disponibles	80 (PCL), 139 (PS3)

FINALIZADOR

Max. capacidad de salida (hojas)	4250
Máx. capacidad grapado (hojas)	100
Encuadernación	OPT
Desplazamiento offset	STD
Perforado	OPT

DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 6% de cobertura)	83000
--	-------